

Technische Daten	
Ladevolumen	2,40 m ³
Leergewicht	650 kg
Breite	2,50 m
Tiefe	1,30 m
Höhe	1,40 m
Ölfluss	30 - 90 l/min
Ölanschluss Standard	1 x DW
Kupplungsstecker SKP (M 18 x 1,5)	



Einstreugerät für Geflügelställe

ESG 220/2



Zusatzausstattung

- > EURO - Aufnahme
- > Aufnahme aller gängigen Hoflader
- > hydraulische Heckkippvorrichtung
- > Feinstreueinrichtung
- > Bordwanderhöhung um 30 cm ($\cong + 0,9 \text{ m}^3$)

ESG 220/2



Profilansicht



Strohverteilung

VORTEILE

- > hohe Zeiteinsparung
es ist möglich eine Fläche von 2000 m² gleichmäßig und unter sparsamer Verwendung des Einstreumaterials in nur 15 -20 min einzustreuen
- > verschiedene Einstreumaterialien möglich *
- > Wurfweite bis zu 8 m
- > gleichmäßige Materialverteilung
- > auch geeignet für Geflügelställe mit geringer Höhe
- > komplette Fertigung im Hause BRIOL

* Hobelspäne, Sägespäne, kurzes Stroh bis 7 cm, vorgetrockneter gehäckselter Mais, getrockneter Torf, Strohpellets und Granulat in Verbindung mit Feinstreueinrichtung

Pellets / Granulat

Um Pellets oder Granulat einstreuen zu können, ist es notwendig, mit der **Feinstreueinrichtung** zu arbeiten. Diese besteht im wesentlichen aus einem Rückhalteblech über den Schneckengewinden, welches das hohe Schüttgewicht von Pellets / Granulat abfängt.

Weiterhin werden die vorhandenen Schieberbleche mit Schieberzeugen versehen, die dann eine genauere Dosierung der Verteilmenge (z.B. 800 g/m²) ermöglichen. Zur besseren Verteilung und um ein exaktes Streubild zu erhalten, sind die äußeren Rückhaltebleche seitlich verstellbar. Zudem werden die Auswurfpaddel mit Wurfbeschleuniger versehen.

Es ist auch möglich eine Bordwanderhöhung (30 cm) zu montieren um eine größere Kapazität zu erhalten.



Verteilung von Strohgranulat



MERKMALE



DANFOSS - HYDRAULIK- MOTORE

für eine lange Lebensdauer der Schneckenantriebe



DRUCKBEGRENZUNGS- VENTIL

zur Vermeidung von Drücken über 180 bar auf den Hydraulikmotoren



EINSTELLUNG MATERIAL- DURCHFLUSS

verschiedene Möglichkeiten zur Regulierung der Materialmenge



DIREKTANTRIEB DER AUSWURFPADDEL

jeder Paddel hat seinen eigenen Motor



SCHNELLES AN- UND ABKOPPELN

verschraubbar mit allen gängigen Ladertypen



DREIPUNKTANBAU FÜR DEN EINSATZ MIT DEM SCHLEPPER

Flexibilität ist unsere Stärke

